

Сплит Ростов



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56

Haier, коды неисправностей | Модель HSU-09/12HVA103/R2 или их аналоги

04/3/15

Модель HSU-09/12HVA103/R2 (БД) или их аналоги
Модель HDU-24CA03 / M (R1) HDU-28CA03 / M (R1) HDU-36CA03 / M (R1) HDU-42CA03 / M (R1)
Неправильное содержание кондиционера *Haier*, — *основная неисправность*. Кривые руки, — та причина, которая выводит сплит системы Haier из строя.

Кондиционеры Haier тоже ломаются как впрочем и все бытовые приборы, коды неисправностей и возможные ошибки в сплит системах данного бренда вы сможете легко определить по таблице неисправностей, приведённой на странице нашего сайта.

Алгоритм работы кондиционеров Haier Electric Corporation настолько прост, что разобраться в нём может даже начинающий ремонтник-любитель.

Если все ремонтные работы проводить последовательно, то результат просто обязан быть положительным.

Haier, коды неисправностей и определение по сигнальным огонькам

Код неисправности Haier = E0

Индикатор время. Лампа. компрессор работает
указывают лампы = 10
Неправильное содержание кондиционера (старый) = дренажной системы неисправность
Неправильное содержание кондиционера (новый) = дренажной системы неисправность

Код неисправности = E1
Индикатор время. Лампа. компрессор работает
указывают лампы **Haier** = 1
a title=Неправильное содержание кондиционера Haier (старый) = замкнут датчик температуры сломан
Неправильное содержание кондиционера (новый) = замкнут датчик температуры сломан

Код неисправности = E2
Индикатор Haier-время. Лампа. компрессор работает
указывают лампы = 2
Неправильное содержание кондиционера (старый) = замкнут датчик температуры катушки сломан
Неправильное содержание кондиционера (новый) = замкнут датчик температуры катушки сломанной

Код неисправности = E3
Индикатор время. Лампа. компрессор Haier работает
указывают лампы = 3
Неправильное содержание кондиционера (старый) = датчик наружной температуры сломан
Неправильное содержание кондиционера (новый) = датчик наружной температуры сломан

Код неисправности = E4
Индикатор время. Лампа Haier. компрессор работает
указывают лампы = 4
Неправильное содержание кондиционера (старый) = датчик наружной температуры катушки сломан
Неправильное содержание кондиционера Haier (новый) = датчик наружной температуры катушки сломан

Код неисправности = E5
Индикатор время. Лампа. компрессор работает
указывают лампы = 5
Неправильное содержание кондиционера (старый) = за ограничение тока защиты
Неправильное содержание кондиционера (новый) = перегрузки по току защиты предела Haier

Код неисправности	Неисправность
E1	Высокое давление нагнетания компрессора
E2	Обмерзание теплообменника внутреннего блока
E3	Низкое давление нагнетания компрессора
E4	Высокая температура нагнетания компрессора
E5	Сработало реле перегрузки компрессора
E6	Неисправность коммутации
E8	Сработала защита электродвигателя внутреннего блока
F0	Сработал датчик температуры воздуха внутри помещения
F1	Сработал датчик температуры теплообменника внутреннего блока
F2	Сработал датчик температуры теплообменника внешнего блока
F3	Сработал датчик температуры воздуха снаружи помещения
F4	Сработал датчик температуры воздуха нагнетаемого в помещении
FF	Неисправность монитора фаз, нет питания на одной из фаз

Неисправность, как исправить? Поможет таблица кодов. Haier Electric Corporation

✓ Яндекс поиск

сплит система

✓ Сплит-системы

- Roda
- Carrier
- Mitsubishi-Electric
- Supra
- Acson/McQuay
- Chigo
- Daikin
- Dantex
- DAX
- Fujitsu
- Gold-Star
- MDV
- Lennox
- Lessar
- Ballu
- Mitsubishi Heavy
- Neoclima
- Renova
- AUX
- Samsung
- Sanyo

✓ Ремонт плат управления

- Ремонтируем плату управления
- Поломка компрессора, возможные причины
- Импульсное питание. Ремонт

Код неисправности = E6
Индикатор время. Лампа.
компрессор
работает
указывают лампы = 6
Неправильное содержание кондиционера (старый) = давление сработала защита
Неправильное содержание кондиционера (новый) = давление сработала защита Haier

Код неисправности = E7
Индикатор время. Лампа.
компрессор
работает
указывают лампы Haier = 7
Неправильное содержание кондиционера (старый) = связь конфликта с проводного пульта дистанционного управления и внутреннего блока.
Неправильное содержание кондиционера (новый) = три фазы защиты

Код неисправности = E8
Индикатор время. Лампа.
компрессор
работает Haier
указывают лампы = 8
Неправильное содержание кондиционера (старый) = коммуникация проблемы между внутренним и наружным блоком.
Неправильное содержание кондиционера (новый) = Изложение проблемы между проводным пультом дистанционного управления и внутреннего блока

Код неисправности = E9
Индикатор время. Лампа.
компрессор Haier
работает
указывают лампы = 9
Неправильное содержание кондиционера (старый) = три фазы защиты
Неправильное содержание кондиционера (новый) = коммуникация проблемы между внутренним и наружным блоком

HSU-09/12HVA103/R2 (БД) ДЛЯ Europe

Коды ошибок и описание внутреннего и наружного дисплей (1)

Внутренние и наружные = E7
Замкнут Неисправность =
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 15
Описание = Ошибка связи между внутренним и наружным блоком Haier

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = E1
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Датчик температуры Haier в помещении провал

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = E2
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Теплообменное неисправности датчика Haier

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = E4
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Замкнут EEPROM ошибка Haier

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = E14
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Замкнут неисправности двигателя вентилятора Haier

Внутренние и наружные =
Замкнут Неисправность = E9
Код указанием
Замкнут =
Замкнут (LED1 вспышкой раз) =
Описание = Высокий работы E9 интенсивной защиты Haier

Коды ошибок и описание внутреннего и наружного дисплей (2)

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = F12
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 1
Описание = Замкнут EEPROM ошибка Haier

Замкнут Неисправность
Код индикации
Замкнут = F11
Замкнут (LED1 вспышка раза) = 2

⊕ Электрические схемы

✓ Коды ошибок

1. **Mitsubishi-Heavy коды** | Неисправности и поломки: **6 раз мигает**
2. Сплит-система Daikin (**Дайкин**): **таблица неисправностей**, ошибки в работе **A1, E1**, — неисправность печатной платы.
3. Fujitsu(Фуджитсу), General-Fujitsu. Контроль ошибок системы охлаждения или **System Controller Error**.
4. Сплит **Panasonic и ремонт** любимого кондиционера
5. Система кондиционирования **Gree (ГРИИ)**, — **коды неисправностей** | Простой ремонт.
6. LG | Как найти ошибку **с помощью индикаторов** — светодиодов внутреннего блока кондиционеров.
7. Кондиционеры **Haier, коды** неисправностей | Модель HSU-09/12H или их аналоги.
8. Carrier (**Карриер**), — **неисправен**, почему он, кондюк, моргает...
9. McQuay/Acson, — **возможные причины неисправности**.
10. AUX, DAX, JAX, Pioneer, Hansa, Saturn, Rolsen, Yamatsu, Daihatsu: как **часто ломаются дешёвые сплит-системы**...
11. Mitsubishi-Electric | Mr.Slim - контроль, **коды неполадок. Сервис**.
12. Error code air conditioning | **Коды ошибок, оригиналы pdf** файл.
13. Samsung RAC и FJM **прошивка и ремонт**.
14. **Ошибки KFR серии** кондиционеров, — Chigo (Сиго), Ballu (Баллу), Akl и другие.
15. Поломалась сплит-система **Toshiba серии RAV**

Описание = защита IPM

Замкнут Неисправность Haier

Код индикации

Замкнут = F22

Замкнут (LED1 вспышка раза) = 3

Описание = срабатывания защиты от перенапряжения электроэнергии переменного тока для наружной модели Haier

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут = F11

Замкнут (LED1 вспышка раза) = 4

Описание = Ошибка связи между ИПМ и наружной печатной плате Haier

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут =

Замкнут (LED1 вспышка раза) = 5

Описание = За давления или защиты от перегрева для компрессора Haier

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут = F11

Замкнут (LED1 вспышка раза) = 6

Описание = мощность напряжение Haier слишком высокое или низкое

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут = F4

Замкнут (LED1 вспышка раза) = 8

Описание = Защита от перегрева для температуры выхлопных газов

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут =

Замкнут (LED1 вспышка раза) = 9

Описание = открытом неисправности двигателя вентилятора Haier

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут = F21

Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 10

Описание = Мороза для удаления датчика температуры провал

Замкнут Неисправность Haier

Код индикации

Замкнут = F6

Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 12

Описание = окружающего отказ датчика температуры Haier

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут = F25

Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 13

Описание = выхлопных отказа датчика температуры

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут =

Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 18

Описание = отклоняться от нормального для компрессора

Замкнут Неисправность

Код Haier индикация

Замкнут = F11

Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 19

Описание = петлю станции обнаружения ошибки

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут = - - -

Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 24

Описание = За ток компрессора

Замкнут Неисправность

Код индикации

Замкнут = - - -

Замкнут (LED1 вспышкой раз) = 25

Описание = срабатывания защиты от перенапряжения для одно-прошлое компрессора



Haier Electric Corporation поломался: ремонт, тех обслуживание





[Выбрать сплит-систему](#)
[air conditioner](#)

[Дешёвая сплит-система](#)
[История брендов](#)

[Монтаж кондиционера](#)
[Установка сплит-системы](#)

[Ремонтируем сплит-систему](#)
[Вопросы и ответы](#)

[Карта сайта](#) Страницы: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#)



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56