

Сплит Ростов



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56

[Главная](#) | [Цена](#) | [Кондиционеры](#) | [Установка](#) | [Ремонт](#) | [Контакты](#)

Инверторная сплит-система Daikin (Дайкин), — FTXG25/35 J-W и CTXG50J-W

04/4/15

1. Престижный, но дорогой сердцу
2. То, что Daikin делает: надёжно и уверенно
3. Они такие особенные, что на них некоторые смотрят и даже любят

Инвертор Daikin (Дайкин), Silent Operation FTXG25/35 J-W, — это престижный и дорогой кондиционер

Daikin FTXG25/35 J-W



Daikin FTX G25/35 J-W, CTXG50J-W

Инверторная сплит-система Daikin (Дайкин), — надёжно и уверенно опустошит Ваш «толстый», набитый купюрами кошелёк тыщ так от 100 000 и до ...

Это качество кондиционеров Дайкин, — создание ценовой избранности, недоступности, придаёт бренду

Daikin™

, — эффект гламурного и эксклюзивного прибора (кондиционера).

Ещё не известно, что превосходнее:

- ❖ цена кондиционеров Инвертор (Инвертерная сплит-система) Daikin (Дайкин), FTX G25/35 J-W и CTXG 50 J-W,
- ❖ надёжность или...

❖ престижная составляющая инверторных кондиционеров с плавным пуском компрессора.

Продолжаем гадать.

Особенности и отличия инверторных кондиционеров Daikin (Дайкин), — FTXG25/35 J-W и CTXG50J-W



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК		FTXG25J-W/S		FTXG35J-W/S		CTXG50J-W/S	
Холодопроизводительность	Мин-ном-выс.	кВт	1,3-2,5-3,0	1,4-3,5-5,0			
Теплопроизводительность	Мин-ном-выс.	кВт	1,3-3,4-4,5	1,4-4,0-5,0			
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин-ном-выс.	кВт	0,89			Применять только для мультисплит-систем. Технические характеристики на стр. 64. Возможные комбинации внутренних блоков мультисплит-систем
	Нагрев	Мин-ном-выс.	кВт	0,89			
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		4,6A	3,8E4			
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс		4,3E4	4,0A4			
Годовое энергопотребление		кВт·ч	290	445			
Расход воздуха	Охлаждение	Масс / мин / толщ	м³ / мин	10,1/7,3/4,6/3,9		10,5/7,6/4,9/3,9	
	Нагрев	Масс / мин / толщ	м³ / мин	9,6/7,9/6,2/5,4		10,8/8,0/6,4/5,6	
Превышение звуковой мощности	Охлаждение	Масс / мин / толщ	дБА	38/32/26/22		43/34/29/23	
	Нагрев	Масс / мин / толщ	дБА	39/34/29/25		43/36/29/26	
Трубопровод/установка	Мин. длина / высота	м		3/0,15			
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6,3/9,5			
Габаритные размеры (вх/ш/г)			мм	290/315/155		290/315/155	
			кг	11		11	
Дополнительная площадь (ориентировочно)		м²	0,5	0,5		0,5/0,5	
НАРУЖНЫЙ БЛОК		RXG25J		RXG35J		2,3,4,5MXS-E/F/G	
Размеры (вх/ш/г)		мм		350/750/255			
Вес		кг		34			
Превышение звуковой мощности	Охлаждение	Масс / мин	дБА	49/43		49/44	Технические характеристики 2,3,4,5MXS-E/F/G см. на стр. 64
	Нагрев	Масс / мин	дБА	47/44		49/45	
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от — до	°C, сух. терм	-10-43		-15-20	
	Нагрев	от — до	°C, вла. терм	-15-20		-15-20	
Классификатор				R410A		R410A	
Энергопотребление (W)		Вт		1~220/240 В, 50 Гц		1~220/240 В, 50 Гц	

Характеристики кондиционеров Daikin (Дайкин), — FTXG25/35 J-W и CTXG50J-W.

« Идеальный кондиционер... »

Типовая инструкция: ужасная... »






[Выбрать сплит-систему](#)
[air conditioner](#)

[Дешёвая сплит-система](#)
[История брендов](#)

[Монтаж кондиционера](#)
[Установка сплит-системы](#)

[Ремонтируем сплит-систему](#)
[Вопросы и ответы](#)

[Карта сайта](#) Страницы: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#)



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56