



Кондиционер Daikin (Дайкин), + генератор кислорода | Дайкин, — Ururu Saraga серии FTXR/RXR – E

2015-04-17

1. Ururu Saraga с добавлением свежего воздуха
2. Daikin (Дайкин), — [FTXR/RXR 28/42/50 – E](#)
3. [Таблица](#). Возможности таких кондиционеров

Daikin (Дайкин), — Ururu Saraga с добавлением свежего воздуха серии FTXR/RXR – E



Daikin (Дайкин), — Ururu Saraga

Daikin (Дайкин), — FTXR/RXR 28/42/50 – E

Daikin и модели (марки) кондиционеров с генератором кислорода от известного японского бренда Дайкин даичи.

Другие, похожие названия кондиционеров данной серии FTXR/RXR -E:

- ▷ Daikin (Дайкин), — FTXR/RXR 28 – E
- ▷ Дайкин, — FTXR/RXR 42 – E
- ▷ daikin, — FTXR/RXR 50 – E

Дайкин, — Ururu Saraga серии FTXR/RXR

Приток свежего воздуха обогащённого кислородом, а также обогащение полученной смеси отрицательными двух – полюсными ионами серебра, вот те преимущества модели сплит-систем серии Daikin Ururu Saraga , — FTXR/RXR 28/42/50 – E.

« Обогащение воздуха кислородом, придание смеси максимально-полезной для здоровья организма концентрации полезных составляющих, всё это конструктивно заложено в линейке кондиционеров Daikin Ururu Saraga.

Таблица. Возможности кондиционеров Daikin Ururu Saraga, вес, габаритные размеры, уровень шума



ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Холодопроизводительность	Мин – ном – макс	кВт	1.55-2.8-3.6	1.55-4.2-4.6	1.55-5.0-5.5
Теплопроизводительность	Мин – ном – макс	кВт	1.3-3.6-5.0	1.3-5.1-5.6	1.3-6.0-6.2
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин – ном – макс	0.25-0.56-0.8	0.26-1.05-1.32	0.26-1.46-1.8
	Нагрев	Мин – ном – макс	0.22-0.7-1.41	0.22-1.18-1.6	0.23-1.51-1.77
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс		5	4	3.42
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс		5.14	4.32	3.97
Годовое энергопотребление		кВт.ч	280	525	730
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./л/мин./л/сек	11.1 / 6.5 / 5.7	12.4 / 6.8 / 6.0	13.3 / 7.3 / 6.5
	Нагрев	Макс./л/мин./л/сек	12.4 / 7.3 / 6.5	12.9 / 7.7 / 6.8	14.0 / 8.3 / 7.3
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./л/мин./л/сек	39 / 26 / 23	42 / 27 / 24	44 / 29 / 26
	Нагрев	Макс./л/мин./л/сек	41 / 28 / 25	42 / 29 / 26	44 / 31 / 28
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	10 / 8	10 / 8	10 / 8
	Диаметр труб	Жидкость / газ	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5
Габаритные размеры	(ВxШxГ)	мм	305x890x209		
Вес		кг	14		
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	28	42	50

НАРУЖНЫЙ БЛОК			RXR28E	RXR42E	RXR50E
Размеры	(ВxШxГ)	мм	695x795x285		
Вес		кг	48		
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс. / мин.	45	45	48
	Нагрев	Макс. / мин.	45	48	50
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°C, сух. терм. -10 – 43		
	Нагрев	от-до	°C, вл. терм. -20 – 18		
Хладагент			R410A		
Электроснабжение (VM)		В	1-, 220-240 В, 50 Гц		

Характеристики Daikin (Дайкин), — FTXR/RXR 28/42/50 – E.

