

доступный кондиционер MDV (Midea) Midea Prestige, — это не «храмая утка» | Все понимают, это тоже Мидея

Сплит Ростов



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56

- Глав
- Цена
- Кондиционеры
- Установка
- Ремонт
- Контакты

Престижная серия кондиционеров от компании Midea(Мидея) Holding

2015-04-17

1. Midea-Prestige: мы пришли к Вам... [неожиданно](#)
2. Оригинальный [дизайн](#) у Мидеи Престиж
3. Midea серии Prestige [MSX-07/09/12/18/24 HRN1](#)
4. Характеристики Prestige – как [ожидаемое чудо](#)

Престижная серия, — как показатель стабильно высокого качества и надёжности



Многофункциональный и красивый, всё это – Midea-Prestige .

Midea-Prestige – оригинальный дизайн внутреннего блока кондиционера Мидея серии "престиж" украшен встроенным и многофункциональным дисплеем.

Режим осушки помещения в данном кондиционере, усилен специальной конструкцией жалюзи. К сожалению, функция Fresco Tech – не является базовой, а идёт как дополнительная опция.

Так, что при заявке данной серии кондиционеров Midea(Мидея), Вам необходимо будет определиться, — нужна Вам вообще эта опция Fresco Tech или нет.

Midea серии Prestige MSX-07/09/12/18/24 HRN1

Похожие названия кондиционеров Midea серии Prestige MSX-

- Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение

- LCD-дисплей

- Низкий уровень шума

- Технология очистки воздуха Fresco Tech

- Таймер включения и выключения

- Автоматический режим AUTO

- Режим комфортного сна SLEEP

- Функция максимальной мощности TURBO

- Автоматическое управление жалюзи SWING

- Интеллектуальная система защиты наружного блока от обледенения DEFROST

- Автоматическая защита компрессора

- Самодиагностика

- Пульт ДУ последнего поколения (с подсветкой)

07/09/12/18/24 HRN1:

- ◆ Midea-Prestige MSX -07 HRN 1,
- ◆ Мидея-Престиж MSX -09 hrn 1,
- ◆ Midea msx -12 hrn 1,
- ◆ Мидея-Prestige msx -18 HRN 1,
- ◆ Midea-Prestige msx -24 hrn 1.

Характеристики кондиционера Midea-Prestige.

Характеристики кондиционера превзойдут Ваши пожелания. Midea-Prestige, — это мощная, но в то же время тихая сплит система, смотрим технические параметры.



✓ Сплит системы Midea Holding

✚ Midea(Мидея) Holding

✚ Серия MDV MS- HRDN 1 и MDV MSR1i-HRN1

✚ Midea+ каталоги PDF 2011—2013 годы

✚ Midea-Prestige

✚ Midea DC inverter

✚ Midea Luna

✓ Яндекс поиск

Модель (внешние блоки)	MSX-07HRN1	MSX-09HRN1	MSX-12HRN1	MSX-18HRN1	MSX-24HRN1	MSX-28HRN1
Производительность						
Охлаждение/обогрев (Вт/ч)	7000/ 7500	9000/ 9500	12000/ 13000	18000/ 19000	24000/ 26000	28000/ 30000
Охлаждение/обогрев (кВт/ч)	2,1/2,2	2,6/2,8	3,5/3,8	5,3/5,6	7/7,6	8,2/8,8
Электрические характеристики						
Электропитание (В, Гц, ф)	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность (Вт)	640/ 640	820/ 815	1250/ 1050	1640/ 1540	2500/ 2370	2920/ 2735
Потребляемый ток (А)	2,9/2,9	3,7/3,6	5,5/4,8	7,4/7,0	10,8/10,3	13,3/12,4
Эксплуатационные характеристики						
EER	3,2	3,2	2,81	3,21	2,81	2,81
COP	3,4	3,4	3,61	3,61	3,21	3,21
Расход воздуха внутреннего блока (м³/ч)	400/350/300	450/400/350	660/570/520	800/730/680	1050/1000/930	1120/1020/950
Расход воздуха внешнего блока (м³/ч)	1650	1650	1900	2500	2700	2700
Уровень шума внутреннего блока hi/mid/low (дБ(A))	37/34/31	40/37/34	41/37/34	56/53/50	47/42/39	48/45/42
Уровень шума внешнего блока (дБ(A))	52	53	53	56	60	60
Размеры и вес прибора						
Внутренний блок (мм)	710x195x250	710x195x250	790x195x265	850x225x305	998x235x322	998x235x322
Внешний блок (мм)	700x235x535	700x235x535	780x250x540	845x335x695	845x335x695	845x335x695
Вес внутреннего блок/внешний (кг)	7,5/26,5	7,5/28,0	9,0/32,5	11,5/44,0	14,0/56,0	14,0/53,0
Размеры и вес прибора (в упаковке)						
Внутренний блок (мм)	800x270x340	800x270x340	875x285x375	945x385x413	1095x425x335	1095x425x335
Внешний блок (мм)	815x325x580	815x325x580	910x335x575	965x395x755	965x395x755	965x395x755
Вес внутреннего блок/внешний (кг)	10,0/29,0	10,0/30,5	12,0/35,0	15,0/47,5	20,5/60,5	20,5/57,0
Соединительные патрубки						
Линия жидкости/линия газа (с, дюйм)	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 1/2	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
Максимальная длина трассы (м)	20	20	20	25	25	25
Максимальный перепад высот между блоками (м)	8	8	8	10	10	10
Рекомендуемая площадь обслуживания (м²)	10-17	13-22	18-29	26-44	31-51	35-58

Характеристика сплит систем Midea Prestige.

« Fujitsu...

180 Sin Wave DC Inverter... »



[Выбрать сплит-систему](#)
[air conditioner](#)

[Дешёвая сплит-система](#)
[История брендов](#)

[Монтаж кондиционера](#)
[Установка сплит-системы](#)

[Ремонтируем сплит-систему](#)
[Вопросы и ответы](#)

[Карта сайта](#) Страницы: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#)



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56